



**ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ
ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ**

13335 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Нам Ян Жугийн гудамж 32/1, Утас: 45 39 94,
Факс: (976-11) 45 86 99, E-mail: info@ncccd.gov.mn,
<http://www.ncccd.gov.mn>

2021.06.23 № 1/2087

танай _____-ны № _____-т

**ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ ХАНГАН
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Тус төвийн Эрчимт эмчилгээний тасаг хэвтэн эмчлүүлж буй коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын маш хүнд тохиолдлын эмчилгээнд нэн шаардлагатай хавсралтад дурдсан эмнэлгийн хэрэгсэл нийлүүлэх үнийн саналыг "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1.2, 33 дугаар зүйлийн 33.3, 34 дүгээр зүйлийн 34.1.5-д заасны дагуу 2021 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАЛ

Л.БАТТӨР



My document/2021 alban toot

Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын маш хүнд тохиолдлын эмчилгээнд нэн шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл

Д/д	Нэр төрөл	Тоо хэмжээ	Нийлүүлэх хугацаа	Техникийн тодорхойлолт
1	Тарианы автомат шахуурга	10	Гэрээ байгуулсан өдөр шууд нийлүүлэх	<p>Хүний дуут дохиоллын өвөрмөц систем: Төхөөрөмж нь дуут дохио гаргадаг ба ямар нэгэн эвдрэл гарсан тохиолдолд тарилгыг автоматаар зогсоож, тариа хийх процессыг илүү аюулгүй, найдвартай болгодог байх; Хүчин чадал: 50 / 60 мл тариур: 0.1 мл/цаг ~ 999.9 мл/цаг (0.1 мл/цаг алхам) 1,000 мл/цаг ~ 1500 мл/цаг (1 мл/цаг алхам) 30 мл тариур: 0.1 мл/цаг ~ 900.0 мл/цаг (0.1 мл/цаг алхам) 20 мл тариур: 0.1 мл/цаг ~ 600.0 мл/цаг (0.1 мл/цаг алхам) 10 мл тариур: 0.1 мл/цаг ~ 300.0 мл/цаг (0.1мл/цаг алхам); Урсгалын нарийвчлал: Plusmn дотор 3% (зөв тохируулгын дараа); Механик нарийвчлал: Plusmn дотор; 2% Bolus хүчин чадал 50 / 60 мл тариур: 1,200 мл / цаг 30 мл тариур: 720 мл / цаг 20 мл тариур: 480 мл / цаг 10 мл тариур: 240 мл / цаг; Цэвэрлэх /Ариутгах/ хүчин чадал: 50 / 60 мл тариур: 1500 мл / цаг 30 мл тариур: 900 мл / цаг 20 мл тариур: 600 мл / цаг 10 мл тариур: 300 мл / цаг; Эзлэхүүний хязгаар: 0.1мл ~ 9999.9 мл (0.1 мл алхам); Дохиолол: Тарилга удахгүй дуусах, тарилга дуусах, бөглөрөх, тариурыг буруу суурилуулах, буруу тохируулах, зай багатай, тариур сул гэх мэт; Тэжээлийн эх үүсвэр: AC 100 В ~ 240 В, 50 / 60 Гц; цэнэглэдэг Li батерей, багтаамж 1,600 mАцаг, 4 цагийн батерейны нөөц KVO хүчин чадал 1 мл / цаг; Гал хамгаалагч: F1AL / 250 / 60 В, дотор нь 2 ширхэг; Эрчим хүчний хэрэглээ: 30 ВА Харьцангуй чийгшил 20 ~ 90%; Үйл ажиллагааны нөхцөл: Орчны температур + 5 °C ~ + 40 °C Тээвэрлэлт, хадгалах нөхцөл: Орчны температур: -30 °C ~ + 55 °C байх; Хэмжээ /мм/: 280*210*13-аас ихгүй байх; Жин: 2.2 кг (цэвэр жин)-аас ихгүй байх;</p>